

Kantlysbørste *Runway Light Clearing System*



Utviklet for nordiske forhold

- Justerbare plogskjær og børster
- Kan justeres for alle typer kantlys
- Vendbare sliteskjær av kunstfiber
- Effektiv, robust og med enkel konstruksjon
- Fleksibel med hensyn til valg av bærekjøretøy

Designed for tough Nordic winter conditions

- Adjustable plow blades and brushes*
- May be adjusted to fit different widths*
- Turnable cutting edges made from polyurethane*
- Simple and solid design*
- May be adapted to several different vehicles*



Innfesting / Attachment

Vi kan levere forskjellige innfestinger tilpasset hjullaster eller andre redskapsbærere med lastearmer, alt etter hvilket bærekjøretøy man velger å benytte til rengjøring av kantlys.

The frame work allows a variety of quick couplers to be installed.

Lys / Lights

Kantlysbørsten er utstyrt med eget arbeidslys som lyser opp området ved kostene og fremover, og gir maskinfører god oversikt ved kjøring i mørket.

The plow is equipped with separate headlight for operating during night-time.

Kvalitetskoster i kombinasjon med funksjonalitet og Tellefsdals erfaring som konstruktør og en ledende produsent av snøploger.

High quality brushes in combination with the Tellefsdal-designed snow plow ensures top quality based upon experience.



- ❑ Utviklet for nordiske forhold i et nært samarbeide med brukere og representanter for Luftfartsverket
Developed and designed in close co-operation with users and Airport-representatives.
- ❑ Robust, effektiv og fleksibel
Solid, effective and flexible
- ❑ Tellefsdal er en ledende, norsk produsent av kvalitetsutstyr for snørydding
Tellefsdal is a leading, Norwegian manufacturer of snow clearing equipment

Tekniske spesifikasjoner / Technical specifications

Bredde / Width	3490 mm	11.4 feet
Høyde (uten siktepinne) / Height	1370 mm	4.5 feet
Lengde / Length	3370 mm	11.0 feet
Fri høyde under ramme / Height below frame	600 mm	23.5 inc.
Trykk, maksimum / Oil pressure, max	210 bar	3080 PSI
Nødvendig oljebhov / Oil flow, necessary	90 l/min	24 gal/min
Maks oljestrøm / Oil flow, max	125 l/min	33 gal/min
Maks returtrykk med drenledning / Return pressure, max	140 bar	2054 PSI
Maks omdreining pr./min / Max revolutions	500 o/min.	500 RPM
Hjuldimensjon / Wheel dimension	4.00 x 8	4.00 x 8
Vekt / Weight	900 kg	2000 lbs



TELLEFSDAL A.S

Fiane • NO-4993 Sundebru • Norway
Tel +47 37 11 92 00 • Fax +47 37 15 85 40
www.tellefsdal.no